


























WYKAZ ELEMENTÓW RUSZTOWANIA MODUŁOWEGO W WYKONANIU STANDARDOWYM

Nazwa elementu	Nr katalogowy	Wymiar podstawowy (mm)	Waga (kg)	Ilustracja
Stojak 0,3m ze skuwką pod stojak z trzpieniem	RK-101-0300	340	3,7	
Stojak z trzpieniem	1,0 m RK-102-1000 2,0 m RK-102-2000 3,0 m RK-102-3000	1000 2000 3000	5,6 10,4 15,1	
Konsola RK 600mm z trzpieniem	RK-104-0003	600	7,8	
Konsola RK 600mm bez trzpienia	RK-104-0005	600	6,1	
Drabina stalowa	RK-105-2000	2150	8,0	
Rygiel	0,6 m RK-201-0600 0,9 m RK-201-0900 2 m RK-201-2040 2,5 m RK-201-2480	600 900 2040 2475	2,65 3,7 7,8 9,4	

Nazwa elementu	Nr katalogowy	Wymiar podstawowy (mm)	Waga (kg)	Ilustracja
Podest drewniany poprzeczny 0,5m x 1,1m	RK-202-0511	1050 x 480	16,9	
Podest stalowy	0,6 m RK-202-0600	650	4,8	
	0,9 m RK-202-0900	950	7,0	
	2,0 m RK-202-2000	2090	14,7	
	2,5 m RK-202-2500	2525	17,9	
Podest komunikacyjny RK bez drabiny	2,0 m RK-203-2000	2090	19	
	2,5 m RK-203-2500	2525	23	
Rygiel grzebienny 0,6m RK	RK-208-0600	600	3,6	
Rygiel grzebienny 0,9m RK	RK-208-0900	900	5,1	
Stężenie pionowe pola	2,0 m RT-106-2000	2893	8,7	
	2,5m RT-106-2500	3220	9,6	
Stężenie pionowe pola na półzłączach	2,0 m RT-107-2000	2893	10,3	
	2,5 m RT-107-2500	3220	11,2	
Krawężnik	0,6m RT-205-0600	580	2,9	
	0,9m RT-205-0900	880	4,0	
	2,0m RT-205-2000	2020	8,5	
	2,5m RT-205-2500	2450	10,5	
	3,0m RT-205-3000	2925	12,0	
Dźwigar kratowy przejściowy Alu	6,1 m RT-206-6100	6100	24,0	
	6,2 m RT-206-6200	6200	64,0	
	8,1 m RT-206-8100	8100	32,0	
Łącznik kotwiący	0,6 m RT-301-0600	600	2,6	
	1,2 m RT-301-1200	1200	4,8	
Łącznik dźwigara wewnętrzny	RT-306-0002	500	2,4	

Nazwa elementu	Nr katalogowy	Wymiar podstawowy (mm)	Waga (kg)	Ilustracja
Zaczep stężenia z półzłączem	RT-307-0048		0,9	
Podstawa regulowana 0,4 m bez podkładki z podkładką	RT-308-0001	400	3,4	
	RT-308-0002	400	3,5	
Podstawa regulowana uchylna 0,5 m	RT-309-0003	560	4,3	
Złącze krzyżowe	RT-303-0101-C		1,4	
Złącze obrotowe	RT-303-0102-C		1,6	
Złącze wzdłużne	RT-303-0103- C		1,8	
Hak kotwiący z półzłączem	RT-304-0001-C		1,2	
Profil Alu	SS-401-(L)..			
Zacisk śrubowy profilu	SS-408-0001		0,8	